



Число зубьев		z	27
Сопрягаемая цепь	Обозначение	–	2ПР-38,1-254 ГОСТ 13568-97
	Шаг	t	38,1
	Диаметр ролика	d	22,23
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		–	Со смещением
Класс точности по ГОСТ 591-69		–	B
Диаметр окружности впадин		D_f	305,744 _{-0,32}
Допуск на разность шагов		δ_t	0,16
Радиальное биение окружности впадин		E_o	0,32
Торцовое биение зубчатого венца		–	0,32
Диаметр делительной окружности		D_d	328,185
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h	36,2
	Расстояние между внутренними пластинами	$B_{вн}$	25,4

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк.
- 3 Цементировать наружные поверхности глубиной $h=0,8...1,2$ мм твердостью 44...48 HRC.
- 4 Материал заменитель 18ХГТ ГОСТ 4543-71.

						Г5000.01.01.003			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лист		Масса	Масштаб
Разраб.								44,92	1:2
Пров.									
Т.контр.						Лист		Листов	1
Н.контр.									
Утв.						Сталь 40Х ГОСТ 4543-71			