






B-B(1:2)



A-A(1:2)

B-B(1:2)



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
			шт.	Од.	
<b>Сборочные единицы</b>					
1	1851-68	Гайка М36х1,25 в сборе	1	0,125	0,125
2	1851-65	Корпус SX 001	1	134	134
3	1851-71	Палец в сборе	4	2,1	8,4
<b>Детали</b>					
4	1851-73	Вал эксцентриковый №1	1	5,6	5,6
5	1851-74	Вал эксцентриковый №2	1	0,77	0,77
6	1851-75	Втулка	1	1,2	1,2
7	1851-76	Втулка	1	0,3	0,3
8	1851-77	Заглушка 1/8	1	0,007	0,007
9	1851-78	Заглушка 1/4	2	0,027	0,054
10	1851-79	Коробка №1	1	0,82	0,82
11	1851-80	Коробка №2	1	0,37	0,37
12	1851-81	Крышка	2	0,25	0,5
13	1851-82	Скоба №1	1	1,5	1,5
14	1851-83	Скоба №2	1	1	1
<b>Стандартные изделия</b>					
16		Болт М12х30 ГОСТ 7798-70	4	0,041	0,164
17		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	1	0,113	0,113
18		Болт М16х55 ГОСТ 7798-70	4	0,122	0,488
19		Болт М16х80 ГОСТ 7798-70	1	0,161	0,161
20		Кольцо 074-080-36	2	0,025	0,05
21		Кольцо 045-050-30	2	0,005	0,01
22		Масленка 1.4 ГОСТ 19853-74	2	0,012	0,024
23		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	4	0,003	0,012
24		Шайба 16 ГОСТ 16402-70	6	0,008	0,048
25		Шайба 36 ГОСТ 11872-89	1	0,01	0,01
26		Подшипник 7512 ГОСТ 333-59	2	1,19	2,38
<b>3007212 А ГОСТ 21365-87</b>					

- Чертеж выполнен на основании письма цеха вх. №962 от 20.06.14 г.
- Корпус окрасить эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 в два слоя.
- Нормализован с чертежа 8.478277. Z DANIELI.  
Чертеж для справок - 8.478280. X DANIELI.
- Клеить ударным способом SX 001-1851-64.  
Шрифт 15-ПРЗ ГОСТ 26.020-80 на глубину 0,6...1 мм.
- Размеры для справок.

Перечень чертежей - №1851-63.

Установочный чертеж - №1851-91.

Прокатный цех №3. УРБС.				1851-64		
				К чертежу		
1	№ 37-14	Подп.	23.04			
Изм.	Лист	Н. докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса, кг
Разработ.	Филимонова	С	С	С	158,13	1:4
Проверил	Марченко	С	С	С		
Актонтр.	Махнёва	С	С	С		
Нач. отдела	Лисовский	С	С	С		
Гл. спец.		С	С	С		
Нач. ПКЦ		С	С	С		
				Корпус SX001 в сборе		
				Сборочный чертёж		
				Лист 1	Листов 1	