






✓(✓)



Г 8479-70.

с накаткой.  
В полировать √Ra 0,63.  
0893.1: H14; h14; ±IT14/2.  
требования по ГОСТ Р 52277-2004.

				НФ ТЦ.2.30.107.220.001		
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Державка	Лист	Масса
Разраб.	Зубарев	29.06.15	29.06.15			9,12
Пров.	Вакаев	29.06.15	29.06.15			1:1
Т.контр.					Лист	Листов 1
Н.контр.	Гущина	29.06.15	29.06.15	Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-71	Филиал ООО	
Утв.	Штанов				"НТЦ Информационные Технологии"	
				Копировал	2. Комсомольск-на-Амуре	
					Формат А2	



<i>l</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
132	97,5	71,7
160	104	51,5
202	100	38
305	69,7	34,4
389	52	31,4

- 1 Упаковка Гр II НВ≤241 ГОСТ
- 2 \*Размеры для справок.
- 3 30...33 HRC.
- 4 Поверхность В упрочнить
- Допускается поверхность
- 5 Общие допуски по ГОСТ 30
- 6 Остальные технические п.