КМА-5500.01.18.00.003

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Б Ext Involute Spline ANSI B92.1-1996
15 teeth, 8/16 Pitch - 30 deg.
Flat Roat - Side Fit - Class 7

Ra 6,3

Зубчатый венец	-	А	Б
Диаметральный шаг	p	8	8/16
Модуль	m	3,175 мм	3,173 мм
Число зубьев	z	60	15
Угол профиля	α	20°	30°
Нормальный исходный контур с модификацией	-	ANSI B6.1-1968	ANSI B92.1-1996
Коэффициент смещения	x	0	0
Степень точности	-	8-В	7
Длина общей нормали	W	$63{,}593^{-0{,}14}_{-0{,}28}$ мм	-
Делительный диаметр	d	$7\frac{1}{2}$" (190,5 мм)	$1\frac{7}{8}$" (47,6 мм)

1. HRC 50...56.
2. * Размеры для справок.
3. ** Размеры, обеспечиваемые инструментом.
4. Допускается взамен эвольвентных шлицов (ANSI B92.1-1996) выполнять зубчатый эвольвентный венец с параметрами, приведенными на чертеже.
5. Материал-заменитель: Сталь 40ХН ГОСТ 4543-71.
6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - H12, валов - h12, остальных - ± IT12/2.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.		Сикора Е.А.		29.01.16
Пров.		Сотников Н.Н.		29.01.16
Т.контр.		Буханченко С.Е.		29.01.16
Нач. КБ				29.01.16
Н.контр.		Буханченко С.Е.		29.01.16
Утв.		Толчинский С.Д.		29.01.16

КМА-5500.01.18.00.003

Ведущая шестерня низкой передачи

Лит.	Масса	Масштаб
	4.58	1:1
Лист	Листов 1	

40ХН2МА ГОСТ 4543-71

ООО "Нефть-Сервис"