

Ra 6,3

Зубчатый венец	-	А	Б
Диаметральный шаг	p	8	8/16
Модуль	m	3,175 мм	3,175 мм
Число зубьев	z	36	8
Угол профиля	α	20	30
Нормальный исходный контур с модификацией	-	ANSI B6.1-1968	ANSI B92.1-1996
Коэффициент смещения	x	0	0
Степень точности	-	8	7
Длина общей нормали	W	$43{,}779^{-0{,}11}_{-0{,}21}$ мм	-
Делительный диаметр	d	$4\frac{1}{2}$ " (114,3мм)	1 " (25,4 мм)

1. HRC 58...62.
2. * Размеры для справок.
3. ** Размеры, обеспечиваемые инструментом.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - H12, валов - h12, остальных - ± IT12/2
5. Допускается взамен эвольвентных шлицов (ANSI B92.1-1996) выполнять зубчатый эвольвентный венец с параметрами, приведенными на чертеже.
6. Материал-заменитель: Сталь 40ХН ГОСТ 4543-71.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.		Сикора Е.А.		04.08.16
Пров.		Сотников Н.Н.		04.08.16
Т.контр.		Буханченко С.Е.		04.08.16
Нач. КБ				04.08.16
Н.контр.		Буханченко С.Е.		04.08.16
Утв.		Толчинский С.Д.		04.08.16

КМА-5500.01.00.00.014

Шестерня сцепления высокой передачи

Лит.	Масса	Масштаб
	1.86	2:1
Лист	Листов 1	

40ХН2МА ГОСТ 4543-71

ООО "Нефть-Сервис"

Перв. примен. | Справ. № | Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.