



ISO 1867-MU

Rz 80(✓/✓)



A-A



- Допускается замена материала на сталь 40, 45 ГОСТ 1050-88, 40X, 45X ГОСТ 4543-71.
- 179 ... 229 HB.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±t2/2.
- Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – K.
- Общие допуски на угловые размеры и притупленные кромки по ГОСТ 30893.1-v.
- На поверхностях Г, Д допускается чернота площадью не более 30%, на поверхности Б – не более 10%.
- Маркировать шрифтом 10-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
- Клеймо ОТК допускается наносить ударным способом.
- Маркировать шрифтом 10-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
- КТК: 211-4-3-1-3 06-05-05-5.

Собственник ООО "Канаш ДСО"

						ДЩ-49.81.051						
						Клин регулируемый	Лит.			Масса	Масштаб	
										49	1:4	
							Лист:			Листов: 1		
							Сталь 35 ГОСТ 1050-88					ООО "КБ "Эльбрус"
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.	Кокель											
Пров.	Владыкин											
Т. контр.	Васильев											
Нач. КБ	Финогенов											
Н. контр.	Ефанов											
Утв.	Константинов											

Копировал

Формат А3