


24000000001211

6.3/ (✓)



- * Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий — по Н14, остальных — $\pm IT16/2$.
- Допускается уменьшение диаметра ϕA со стороны торца Б
до $\phi 14,2$ мм на длине 20 мм.
- Покрытие: Хим. Окс. прм.
- Острые кромки притупить.

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата	<div>1. * Размеры для справок</div> <div>2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий – по Н14, остальных – $\pm IT16/2$.</div> <div>3. Допускается уменьшение диаметра ϕA со стороны торца Б до $\phi 14,2$ мм на глине 20 мм.</div> <div>4. Покрытие: Хим. Окс. прм.</div> <div>5. Острые кромки притупить.</div>				
Изм. N подл.	Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата	24000000001211			
	Разраб.								
	Пров.					Гайка			
	Т. контр.								
	Нач. сект.					Шести-27-h11 ГОСТ 8560-78 гранник 45-B-5-T ГОСТ 1050-88			
	Н. контр.								
	Утв.					Лист 1			

Формат А4