


Остаток питателя до 5 мм

Изготовитель: 8-8-11-10 ГОСТ 26645-85
 Плитка 1 группы - КТ50 ГОСТ 977-88
 Указанные радиусы скруглений 15...3 мм.
 Угловые уклоны не более 2 градусов.
 Плитку дробеструить.
 Размеры для справок
 не допускаются трещины, пленки, спай, свищи
 и литых поверхностях допускаются черноты
 длиной не более 2 мм, размером не более
 1, на расстоянии не менее 30 мм.
 маркировать литейным способом 65105.
 фт по 7 ГОСТ 2.134-68, выпуклый, прямой.
 кировка должна быть утоплена заподлицо с
 шерхностью детали.
 маркировать номер плитки ударным способом



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Взам.
Разраб.	Злыгаскиев	15.12.10		
Прод.	Старченко	15.12.10		
Т. контр.				
Н. контр.	Умин			
Чтд.	Минин	15.12.10		
	Калирабаев			

СП-6500.00.00.00.005-01/1
 Вал коленчатый
 правый (№ 65105)
 отливка
 Лист 1, Листов 1
 Масса 4.19
 Масштаб 1:1.5

Сталь 40ХЛ ГОСТ977-88